

KWARTSLAGAFSLUITERS

2-WEG KOGELKRANEN MET DRAADAANSLUITING

2-DELIGE MESSING GASKOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING BINNENDRAAD (BSPP)



Temperatuurbereik

-40°C tot +170°C



Werkdruk

max. 40 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN 10226-1 en ISO 228-1	Behuizing	Messing, 2-delig
Aansluiting	Binnendraad, BSPP	Kogelafdichting	PTFE
Drukklasse	PN40	Kogelmateriaal	Messing + verchromd
Bediening	Geomet® koolstofstaal handvat met een dikke PVC-dip coating	Materiaalklasse	Messing
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Vernikkeld
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk
	"	DN	bar
0131.0101	1/4	8	40
0131.0102	3/8	10	40
0131.0103	1/2	15	40
0131.0104	3/4	20	40
0131.0105	1	25	40
0131.0106	1 1/4	32	40
0131.0107	1 1/2	40	40
0131.0108	2	50	40
0131.0109	2 1/2	65	30