

**2-DELIGE MESSING KOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING**  
BINNENDRAAD-BUITENDRAAD (BSPP) MET KOOLSTOFSTAAL HENDEL



**Temperatuurbereik**  
-40°C tot +170°C



**Werkdruk**  
max. 40 bar



**Geschikt voor**  
water, waterdamp en lucht



**Aandrijving**  
NVT



**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	ISO 228-1	<b>Behuizing</b>	Messing, 2-delig
<b>Aansluiting</b>	Binnendraad - buitendraad, BSPP	<b>Kogelafdichting</b>	PTFE
<b>Drukklasse</b>	PN40	<b>Kogelmateriaal</b>	Messing + verchroomd
<b>Bediening</b>	Geomet® koolstofstaal handvat met een dikke PVC-dip coating	<b>Materiaalklasse</b>	Messing
<b>Doorlaat</b>	Volle doorlaat	<b>Opp. bescherming</b>	Vernikkeld
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk
	"	DN	bar
0141.0201	1/4	8	40
0141.0202	3/8	10	40
0141.0203	1/2	15	40
0141.0204	3/4	20	40
0141.0205	1	25	40
0141.0206	1 1/4	32	40
0141.0207	1 1/2	40	40
0141.0208	2	50	40