

KWARTSLAGAFSLUITERS

PLUGAFSLUITERS

2-WEG/3-WEG PLUGAFSLUITER MET FLENSAANSLUITING

PN10/16/25/40



Temperatuurbereik

-30°C tot +280°C



Werkdruk

max. 40 bar



Geschikt voor

stoom en stoomschillers, vloeistoffen en lucht



Aandrijving

pneumatische actuator **p 126**

elektrische aandrijving **p 122**



SPECIFICATIES

Norm	EN 1092 ASME/ANSI B 16.5	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40 Koolstofstaal, 1.0619, ASTM A216 RVS 316 Andere materialen op aanvraag
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16/25/40	Afdichtingsbus	PTFE
Drukklasse	PN10/40	Membranen	PTFE/RVS/Grafiet
Bediening	Koolstofstaal of RVS hendel Wormwielkast	Plugmateriaal	RVS 316
Doorlaat	Licht gereduceerde rechthoekige plugdoorlaat	Opp. bescherming	Afhankelijk van het type behuizing
Norm bouwlengte	EN 558 serie 1		



Bel ons op **+32(0)51 20 71 41** voor meer info en mogelijkheden.