

TERUGSLAGKLEPPEN

VEERBELASTE TERUGSLAGKLEPPEN

VEERBELASTE MESSING TERUGSLAGKLEP MET DRAADAANSLUITING

NBR AFDICHTING



Temperatuurbereik

-20°C tot +100°C



Werkdruk

van 1 - 25 bar



Geschikt voor

lucht, warm water en koudwatersystemen



Aandrijving

NVT



3

SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	Messing
Aansluiting	Binnendraad, BSPP*	Afdichting	NBR
Drukklasse	PN25	Klep	RVS 304
Klepvorm	Klep	Veer	RVS 302
Opstelling	Horizontaal en verticaal	As	Messing
Norm Bouwlengte	Fabrieksstandaard	Opp. bescherming	Geen

Bestelnr	Maat	kV	Werkdruk
	"	m3/u - 1 bar	bar
50405105	3/8	2,99	25
50405106	1/2	4,12	25
50405107	3/4	7,03	25
50405108	1	11,45	25
50405109	1 1/4	16,54	18
50405110	1 1/2	24,12	18
50405111	2	39,32	18
50405112	2 1/2	70,64	12
50405113	3	105,6	12
50405114	4	155,3	12

* NPT uitvoering op aanvraag verkrijgbaar..



Kv-waarde: werkelijk debiet (m³/u) dat een drukverlies van 1 bar creëert.