

TERUGSLAGKLEPPEN

DUBBELE TUSSENBOW TERUGSLAGKLEPPEN

DUBBELE GIETIJZEREN GG25 TUSSENBOW TERUGSLAGKLEP EPDM AFDICHTING



Temperatuurbereik

-10°C tot +100°C



Werkdruk

van 1 - 16 bar



Geschikt voor

helder water, waterdistributie en gas



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN
Aansluiting	Tussenbouw
Drukklasse	PN16
Klepvorm	Gedeelde klep
Opstelling	Horizontaal en verticaal
Norm Bouwlengte	EN 558-1, Serie 50

Behuizing	Grijs gietijzer GG25 tem DN150 GGG40 vanaf DN200
Afdichting	EPDM
Klep	RVS 304
Veer	RVS 316
As	RVS 316
Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk water*	Gewicht
	"	DN	bar	kg
2141.0108	2	50	16	1,2
2141.0109	2 1/2	65	16	1,8
2141.0110	3	80	16	2,9
2141.0111	4	100	16	3,9
2141.0112	5	125	16	5,8
2141.0113	6	150	16	8,0
2141.0114	8	200	16	14,0
2141.0115	10	250	16	22,0
2141.0116	12	300	16	34,0
2141.0118	16	400	16	83,0

* Zie technische fiche voor andere media.