

PNEUMATISCHE DUBBELWERKENDE ACTUATOR EL-O-MATIC

Omgevingstemperatuur

-20°C tot +80°C


Werkdruk

van 6 - 8,3 bar


Geschikt voor

NVT


Extra opties

terugmelding , stuurventiel en positioner


SPECIFICATIES

Serie	PED25 - PED4000 (zie tabel)	Behuizing	Aluminium
Aansluiting	NAMUR (VDI/VDE 3845)	Afdichting	Viton
Stuurdruk	0,2 - 8,3 bar	Deksel	Aluminium
Koppel	Zie tabel	Aandrijfas	Hoogwaardig aluminium
Montageflens	Zie tabel	Materiaal bouten	RVS 304
Norm montageflens	ISO 5211	Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr	Type	Isotop	Aansluitvierkant	Koppel bij 6 bar
	serie	F	vk	Nm
1820.0001	25	3/5	11	27
1820.0002	40	5/7	14	51
1820.0003	65	5/7	14	77
1820.0004	100	5/7	19	115
1820.0005	150	7/10	22	183
1820.0006	200	7/10	22	251
1820.0007	350	7/10	27	436
1820.0008	600	10/12	27	741
1820.0009	950	10/14	36	1151
1820.0010	1600	16/25	46	1883
1820.0011	2500	16/25	46	3036
1820.0012	4000	16/25	55	4857



Reducties van het aansluitvierkant zijn steeds verkrijgbaar en op voorraad.