

AANDRIJVINGEN

PNEUMATISCHE ACTUATOREN

PNEUMATISCHE ENKELWERKENDE ACTUATOR EL-O-MATIC VEEROPENEND/ VEERSLUITEND



Omgevingstemperatuur

-20°C tot +80°C



Werkdruk

van 6 - 8,3 bar



Geschikt voor

NVT



Extra opties

terugmelding , stuurventiel en positioner



SPECIFICATIES

Serie	PEE25 en PEE4000	Behuizing	Aluminium
Aansluiting	NAMUR (VDI/VDE 3845)	Afdichting	Viton
Stuurdruk	6 - 8,3 bar	Deksel	Aluminium
Koppel	Zie tabel	Aandrijfjas	Hoogwaardig aluminium
Montageflens	Zie tabel	Materiaal bouten	RVS 304
Norm montageflens	ISO 5211	Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr	Type	Isotop	Aansluitvierkant	Koppel veer	Koppel bij 6 bar
	serie	F	vk	Nm	Nm
1810.0001	25	3/5	11	11	8
1810.0002	40	5/7	14	21	16
1810.0003	65	5/7	14	32	23
1810.0004	100	5/7	17	47	36
1810.0005	150	7/10	22	74	59
1810.0006	200	7/10	22	103	78
1810.0007	350	7/10	27	176	141
1810.0008	600	10/12	27	302	235
1810.0009	950	10/14	36	473	357
1810.0010	1600	16/25	46	773	584
1810.0011	2500	16/25	46	1247	941
1810.0012	4000	16/25	55	1995	1506



Reducties van het aansluitvierkant zijn steeds verkrijgbaar en op voorraad.