

**BUISVORMIG FLOW KIJKGLAS**  
 PN10/16

**Temperatuurbereik**

-10°C tot +150°C\*


**Werkdruk**

van 0 - 6 bar


**Geschikt voor**

Water, condensaat, olie en chemicaliën


**Aandrijving**

NVT

**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	EN(DIN)	<b>Behuizing</b>	RVS, WN 1.4571
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting PN10/16**	<b>Deksel</b>	RVS, WN 1.4571
<b>Drukklasse</b>	PN10	<b>Afdichting</b>	Viton
<b>Dekselbevestiging</b>	Flensdeksel	<b>Materiaal glas</b>	Natriumkalk DIN 8902
<b>Opstelling</b>	Horizontaal en vertikaal	<b>Materiaal bouten</b>	A4 - 70
<b>Bouwlengte</b>	200 mm	<b>Opp. bescherming</b>	Geen

Bestelnr	Maat	Maat*	Werkdruk
	"	DN	bar
3511.0403	1/2	15	6
3511.0404	3/4	20	6
3511.0405	1	25	6
3511.0406	1 1/4	32	6
3511.0407	1 1/2	40	6
3511.0408	2	50	6
3511.0409	2 1/2	65	6
3511.0410	3	80	6
3511.0411	4	100	6
3511.0412	5	125	4
3511.0413	6	150	4
3511.0414	8	200	4

\* Tot 280°C op aanvraag. \*\* Stomplas op aanvraag.